

# ISO ФИТИНГИ для труб из PE



## Особенности модели

- С наружной резьбой согласно EN 10226-1
- С наружной резьбой для защитной трубы согласно EN 10226-1

№ для заказа	Ø трубы	Резьба 1	Резьба 2	МОР (PN)	L	E	ØD	Вес
6901	32	1"	1½"	16	88	63	53	0,40
	40	1¼"	2"		104	76	64,5	0,70
	50	1½"	2½"		120	91	76	1,10

№ для заказа	Ø трубы	МОР (PN)	L	E	ØD	Вес
6223	20	16	54,5	48,5	39	0,04
	25		65,5	58,5	43	0,06
	32		75,0	70,0	53	0,09
	40		92,5	82,5	72	0,20
	50		107	101	83	0,28
	63		117	111	99	0,40


## Особенности модели

- С внешней резьбой с одной стороны EN 10226-1
- Из POM
- Каждый фитинг с помощью переходника может быть модифицирован в патрубковый фитинг с внешней резьбой

№ для заказа	DN	Резьба	L	Вес
6630	¾"	¾"	92	0,05
	1"	1"	105	0,10
	1¼"	1¼"	123	0,13
	1½"	1½"	144	0,18
	2"	2"	160	0,28
6631	1"	1½"	117	0,07
	1"	2"	126	0,12


## Фитинг

№ 6901 из высокопрочного чугуна



## Заглушка

№ 6223 из POM



## Переходник

№ 6630 из POM

№ 6631

